



HY系列路由

華異產品手冊

HY Product Manual

1 产品展示



CAT1-4G 转网器

2 产品细节



3 应用场景



4 参数规范

硬件平台	芯片组	G306
协议	LTE TDD/FDD	Cat. 1, Downlink/Uplink up to 10Mbps/5Mbps
射频波段	FDD LTE	1/ 3 /5 /8
	TDD-LTE	34/38/39/40/41
触角	内部天线连接器	LTE Main*1
外部接口	SIM 卡插槽	Nano SIM card and Esim
	电源接口	DC
	RJ45	局域网
指示器	指示灯	SYS/4G
电源	DC	5-28V
软件		
WEBUI	设备状态	支持
	APN 设置	支持
	SIM 卡开关	支持
	在线管理员	支持
	重新启动	支持
	恢复出厂	支持
	本地升级	支持
环境	工作温度	0~45℃
	储存温度	-20~70℃



4G转网 轻松联网

组网方便 可为设备提供网络 广泛用于安防应用
一进一出接口 有线摄像头 秒变4G摄像机



支持海大字\乐橙\TP\天视通\捷高\天地\中维等

使用前请先记下充值号 以便后续充值

充值号:00000112324104022304

NET

SYS

微信扫码 充值/查询



安防4G转网器

一秒变4G 轻松有网

- ★ 内置看门狗
- ★ 稳定可靠运行



- ★ 支持 海康,大华,宇视,乐橙,萤石,天视通,捷高,TP水星,天地,中维 等……
- 98%以上方案以太网有线设备联网功能, 轻松有网, 高速4G
- ★ 普通交换机 一秒变4G路由器 ★ 摄像头秒变4G摄像机
- ★ 5-28V供电 一进一出供电口 ★ 通电即激活 可随意更换摄像机

5 详情页

4G转网 随时随地有网

5-28V宽电源 接入监控摄像头电源即可 可户外安装



内置全向天线

高速4G，联网速度更快

优质线材

信号更稳定，画面更流畅

指示灯

更精准设备使用状态

组网方便 轻松有网

4G转网线，可为其他设备提供网络。
使用方便，即插即用。



兼容绝大部分监控摄像头 安防应用场景广泛



接口指示灯尺寸说明

温馨提示:尺寸手工测量可能会有误差,仅供参考,
具体请以收到的产品实物为准。



① NET

网络指示灯

注册失败不亮
注册成功长亮
拨号成功闪烁

② SYS

系统指示灯

通电长亮
开机完闪烁

③ DC输出端

此处输出的电流电压由DC输入端输出, DC输入端请接入
合适的电源, 以防损坏DC输出端所接的监控摄像头。

④ 网线接口

网线接口可输出网络,
可为摄像头联网。

⑤ DC输入端

连接电源, 可接5-28V电源。如果你连
接的摄像头为12V的, 那么请勿连接超
过12V电压的电源, 以防损坏摄像头。



一进一出供电口

请注意电源电流电压!

流量套餐


一年套餐包 99元

100G 有效期365天



两年套餐包 179元

200G 有效期730天



三年套餐包 279元

300G 有效期1095天



五年套餐包 349元

500G 有效期1825天



地址：武汉市洪山区李桥村融创智谷C8号楼

邮箱：1014678437@qq.com

电话：400-838-9531

网址：www.hyevai.com



扫一扫
关注手机网站